

Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830

Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes beziehungsweise des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: *Air Dry 1 kg, Air Dry 2er-Set, airdry Auto-Entfeuchter Classic, airdry DUO 2x 600 g, airdry Classic Sonax Edition*
Index-Nummer: *Entfällt*
EG-Nummer: *Entfällt*
CAS-Nummer: *Entfällt*
REACH-Registrierungsnummer: *Entfällt*
Andere Bezeichnungen: *Entfällt*

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: *Trockenmittel*
Verwendungen, von denen abgeraten wird: *Nicht bestimmungsgemäße Verwendung*

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: *ThoMar OHG*
Anschrift: *Basedower Weg 10, DE - 21483 Lütau*
Auskunftgebender Bereich
Telefonnummer: *+49(0)4153-55900-00*
Faxnummer: *+49(0)4153-55900-99*
E-Mail-Adresse: *sds@thomar.de*

1.4 Notrufnummer

Telefonnummer: *+49(0)4153-55900-50*
Öffnungszeiten: *Montag - Donnerstag: 08:00-17:00 / Freitag 08:00-16:00*
Sprachen: *Deutsch, Englisch*

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): *Eye Irrit. 2 H319*

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): *GHS07*

Gefahrenpiktogramme:

Signalwort:

Gefahrenbestimmende Komponente für die Etikettierung
enthält:



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Gefahrenhinweise: *H319 Verursacht schwere Augenreizung*

Sicherheitshinweise: *P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.*

Weitere Kennzeichnungselemente: *P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entfällt*

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: *Nicht anwendbar*
vPvB: *Nicht anwendbar*

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Stoffname: *Entfällt*
CAS-Nummer: *Entfällt*
REACH-Nr.: *Entfällt*
Gefährliche Verunreinigungen: *Entfällt*

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe: *Calciumchlorid wasserfrei*
Anteil: *<50%*
CAS-Nummer: *10043-52-4*
REACH-Nr.: *01-2119494219-28-xxxx*
Einstufung Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: *Eye Irrit. 2; H319*

Der Wortlauf der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: *Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.*
Nach Hautkontakt: *Reinigung mit Wasser und Seife, bei Beschwerden Arzt aufsuchen*
Nach Augenkontakt: *Augen spülen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen*
Nach Verschlucken: *Mund ausspülen, 1-2 Gläser Wasser nachtrinken, kein Erbrechen herbeiführen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen*

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Reizende Wirkung auf Haut und Schleimhäute, Störungen im Verdauungstrakt bei höheren oralen Dosen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: *Löschmaßnahmen auf das Umgebungsfeuer abstimmen.*
Ungeeignete Löschmittel: *Keine relevanten Informationen verfügbar.*

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Freisetzung von Chlorwasserstoff (HCl) möglich

5.3 Hinweise für Brandbekämpfung

Keine relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubentwicklung vermeiden, Stäube nicht einatmen, Substanzkontakt vermeiden, für ausreichende Lüftung sorgen

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Übliche Sorgfalt im Umgang

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen, Staubentwicklung vermeiden

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosion:
Maßnahmen zum Verhindern von Staubbildung:
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Produkt nicht öffnen/zerstören
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Maßnahme zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Angaben zu den Lagerbedingungen:

Trocken lagern

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

In geschlossenen Gebinden trocken lagern, Produkt ist hygroskopisch

Lagerklasse:

10-13

7.3 Spezifische Endanwendungen

Branchen- und sektorspezifische Leitlinien:

Keine relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition /

Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

biologische Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland:

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Keine relevanten Informationen verfügbar.

Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche

Schutzausrüstung:

Kontakt vermeiden, ggf. Schutzbrille tragen

Augen- / Gesichtsschutz:

Kontakt vermeiden, ggf. Handschuhe tragen

Hautschutz:

Staubbildung vermeiden, ggf. Staubmaske tragen

Atemschutz:

Nicht erforderlich

Hitze-/Kälteschutz:

Nicht erforderlich

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen (Zustand/Farbe):

Granulat, braun

Geruch:

Geruchslos

Geruchsschwelle:

Nicht bestimmt

pH-Wert bei 20°C :

8-10 in wässriger Lösung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

ca. 770°C/nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich:

>999°C

Flammpunkt:

Nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Nicht anwendbar

Entzündbarkeit (fest, gasförmig):

Nicht bestimmt

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:

Nicht bestimmt

Dampfdruck:

Nicht anwendbar

Dampfdichte:

Nicht anwendbar

Relative Dichte

Nicht bestimmt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Löslichkeit: *Unlöslich*
Verteilungskoeffizient: *Nicht bestimmt*
n-Octano/Wasser: *Nicht bestimmt*
Selbstentzündungstemperatur: *Nicht bestimmt*
Zersetzungstemperatur: *Nicht bestimmt*
Viskosität: *Nicht anwendbar*
Explosive Eigenschaften: *Nicht bestimmt*
Oxidierende Eigenschaften: *Enthält Salze, Kontakt zu empfindlichen Oberflächen vermeiden*

9.2 Sonstige Angabe

Keine weiteren Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine relevanten Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine relevanten Informationen verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine relevanten Informationen verfügbar.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine relevanten Informationen verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorschriftsmäßiger Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität: *Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: *Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
Schwere Augenschädigung/-reizung: *Verursacht schwere Augenreizung*
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: *Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
Keimzell-Mutagenität: *Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
Karzinogenität: *Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
Reproduktionstoxizität: *Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmaliger Exposition: *Keine Daten verfügbar*

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition: *Keine Daten verfügbar*
Aspirationsgefahr: *Keine Daten verfügbar*
Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege: *Keine Daten verfügbar*

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Keine relevanten Informationen verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine relevanten Informationen verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT:

Nicht anwendbar

vPvB:

Nicht anwendbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Behandlung verunreinigter Verpackungen:

Muss unter Beachtung der Vorschriften zur Abfallverwertung/-beseitigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

06 00 00 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):

Keine relevanten Informationen verfügbar.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

Keine relevanten Informationen verfügbar.

Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:

Keine relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

Unterliegt nicht den Transportvorschriften.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID:

Keine Klassifizierung

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:

Keine Klassifizierung

14.3 Transportgefahrenklassen

Keine Klassifizierung

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht relevant

14.5 Umweltgefahren

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe: *Keine*

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

Keine

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen): *Nicht relevant*

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe): *Nicht relevant*

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien): *Nicht relevant*

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): *Nicht relevant*

Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: *Nicht relevant*

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse: *Klasse 1 gem. AwSV Anlage 1**

Lösungsmittelverordnung (31. BImSchV): *Nicht relevant*

Störfallverordnung (12. BImSchV): *Nicht relevant*

Technische Anleitung Luft (TA-Luft): *Nicht relevant*

Verweis auf TRGS: *Lagerklasse 10-13 gem. TRGS 510**

Weitere relevante Vorschriften

Keine relevanten Informationen verfügbar.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsberurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Änderungshinweise

*Kennzeichnung mit **

16.2 Abkürzungen und Akronyme

ADR

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
Chemical Abstracts Service - Unterabteilung der Amerikanischen Chemie Gesellschaft

CAS

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

CLP	<i>Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen</i>
IATA-DGR	<i>Regelwerk für den Transport von Gefahrgut im Luftverkehr der IATA</i>
IBC-Code	<i>Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut</i>
ICAO-TI	<i>Technische Anweisungen für die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr der internationalen zivilen Luftfahrtorganisation</i>
IMDG	<i>Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr</i>
LC50	<i>Mittlere letale Konzentration</i>
LD50	<i>Mittlere letale Dosis</i>
MARPOL	<i>Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe</i>
PBT/vPvB	<i>Substanzen, die als persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) eingestuft sind</i>
RID	<i>Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr</i>
TRGS	<i>Technische Regeln für Gefahrstoffe</i>
GisChem	<i>Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI und der BGHM</i>

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

GisChem, Herstellerdatenblatt

16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete

Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1207/2008

[CLP]

GisChem, Herstellerdatenblatt

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H319 Verursacht schwere Augenreizung

16.6 Schulungshinweise

Nicht relevant

16.7 Sonstige Hinweise

Keine

*ANHANG: Expositionsszenarium

Expositionsszenarium - Herstellung und / oder Verkauf Calciumchlorid (ES3)

ES3 - Abschnitt Nr. 1

Bezeichnung

Herstellung und/oder Verkauf des Calciumchlorides; CAS: 10043-52-4

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Anwendung der Deskriptoren	<i>Anwendungsbereich (Sector of Use): Industriell SU10 (SU1, SU2 SU3, SU4, SU5, SU6b, SU8, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU19, SU20, SU0- C23.5 /C23.6)</i> <i>Prozesskategorien (Process categories): PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15</i> <i>Kategorie der Gefahren für die Umwelt (Environmental Release Categories): ERC2</i>
Prozesse, Aufgaben, Tätigkeit	<i>Herstellung und Verkauf, Einpackung und Umpackung (einschließlich der Fässer und kleinen Packungen) des Calciumchlorids und seiner Mischungen partienweise oder angebrochen, einschließlich der Aufbewahrung, des Stofftransports, Vermischung, Einpackung der großen und kleinen Parteien, Ladung (darunter auch Seeschiffe / Kähne, Eisenbahnverkehr / Kraftverkehr und IBC Ladungen), technischen Wartung und aller Maßnahmen, die mit der Labortätigkeit verbunden sind, zum Beispiel die Herstellung der Adsorptionsmittel, Kosmetik, Metalle, Düngemittel, Schutzmittel für Pflanzen, Zement, Lösung für die Hämodialyse und allgemeiner Distributortätigkeit bei dem Calciumchlorid.</i>

ES 3 - Abschnitt Nr. 2 Nutzungsbedingung und Risikomanagementmaßnahmen

Platz für zusätzlichen Erklärungen, wenn solche gebraucht werden.

ES3 - Abschnitt Nr. 2.1 Kontrolle der Arbeitsrisiken

Produktcharakteristik

Physische Produktform	<i>Fest, mittlere Staubigkeit [OC2]</i>
Konzentration des Stoffes im Produkt	<i>Umfasst den Prozentgehalt des Stoffs in der Produktion bis zu 100 % (wenn nichts anderes angegeben wurde) [G13].</i>
Verwendbare Menge	<i>Nicht anwendbar</i>
Konzentration des Stoffes im Produkt	<i>Umfasst den Prozentgehalt des Stoffs in der Produktion bis zu 100 % (wenn nichts anderes angegeben wurde) [G13].</i>
Häufigkeit und Dauer der Anwendung	<i>Täglich bis zu 8 Stunden (wenn nichts anderes angegeben wurde) [G2]</i>
Menschliche Faktoren, nicht beeinflussbar durch Risikomanagement	<i>Nicht anwendbar</i>
Andere Nutzungsbedingungen, die die Arbeitsbedingungen beeinflussen	<i>Voraussetzung: Anwendung bei Temperaturen, die nicht höher als 20° C über der Raumtemperatur sind, wenn nichts anderes angegeben wurde [G15].</i> <i>Voraussetzung: Einführung eines guten Basisstandards für Arbeitshygiene [G1].</i>

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Begleitendes Szenarium

Risikomanagementmaßnahmen

Bemerkung: Auflistung der Standardregeln für das Risikomanagement entsprechend der Verwaltungs-hierarchie der ECHA-Vorlage wie folgt: 1. Technische Maßnahmen für Sicherung gegen Auslaufen, 2. Technische Maßnahmen für Sicherung gegen Dispersion, 3. Organisationsmaßnahmen, 4. Persönlicher Schutz.

Allgemeine Maßnahmen (Reizfaktoren) [G19]

Vermeiden Sie die Berührung des Produkts mit der Haut und schaffen die Verschmutzung weg sobald diese auftritt. Ziehen Sie Handschuhe (EN374) an, wenn Möglichkeiten der Verschmutzung auftreten können, und waschen Sie die Verschmutzung von den Händen sofort ab. Führen Sie Mitarbeitererschulungen zwecks Vorbeugung/Minimierung dieser Risiken durch und melden Sie jegliche Hautprobleme, die dabei entstehen können [E3]. Benutzen Sie eine geeignete Schutzbrille [PPE26].

Allgemeine Risiken [CS1]

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Kontinuierlicher Prozess [CS54]

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Allgemeine Risiken [CS1]

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Kontinuierlicher Prozess [CS54]

Musterentnahme [CS56]

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Allgemeine Risiken [CS1]

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Benutzung in abgeschlossenen Prozessen [CS37]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Vermischung (offene Systeme) [CS30]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Kalandrieren (Banburys einzuschalten) [CS64]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Offene Bulkware Be- und Entladung [CS503]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Nicht zweckbestimmte Anlage [CS82]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Geschlossene Bulkware Be- und Entladung [CS501]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Zweckbestimmte Anlage [CS81]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Transport von Fässern und Packungen [CS8]

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Beförderung/Transport [CS58]

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Tablettieren, Zusammenpressen, Extrusion oder Granulieren [CS506]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Labortätigkeiten [CS36]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Musterentnahme [CS2]	<i>Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Zweckbestimmte Anlage [CS81]	
Musterentnahme [CS2]	<i>Vermeiden Sie die Durchführung der Operation länger als eine Stunde [OC11].</i>
Nicht zweckbestimmte Anlage [CS82]	
Reinigung und Instandhaltung der Ausrüstung [CS39]	<i>Waschen oder entfernen Sie den Stoff aus der Ausrüstung vor Inbetriebnahme und Instandhaltung [E81], oder: Tragen Sie einen guten Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Nicht zweckbestimmte Anlage [CS82].	
Aufbewahrung [CS67]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Allgemeine Risiken (geschlossene Systeme) [CS15]	
Aufbewahrung [CS67]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Allgemeine Risiken (geschlossene Systeme) [CS15]	
Musterentnahme [CS56]	

Expositionsszenario der Anwendung von Calciumchlorid als Verarbeitungshilfsmittel (ES4)

ES4 - Abschnitt Nr. 1 Bezeichnung des Szenarios

Bezeichnung	<i>Anwendung des Calciumchlorides als Verarbeitungshilfsmittel; CAS: 10043-52-4</i>
Anwendung der Deskriptoren	<p><i>Anwendungsbereich (Sector of Use): Industriell SU3 (SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17)</i></p> <p><i>Kategorien des Prozesses (Process Categories): PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22a, PROC22b PROC22c, PROC23a, PROC23b, PROC23c</i></p> <p><i>Kategorie der Gefahren für die Umwelt (Environmental Release Categories): ERC 4</i></p>

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: **airdry Auto-Entfeuchter**
Version: **19.04.1**
überarbeitet am: **12.04.2019**
Druckdatum: **12.04.2019**

Prozesse, Aufgaben, Tätigkeit

Verwendung von Calciumchlorid als Verarbeitungshilfsmittel. Verwendung als Prozesshilfsmittel, oder als Extraktionsmittel. Dies schließt die Verwertung/Rückgewinnung, Transport der Stoffe, Aufbewahrung, technische Wartung und Ladung (darunter auch die Seeschiffe/Kähne, Automobil-/Eisenbahnwagen und Container für Massenfrachtguttransport), Probenentnahme und entsprechende Laboruntersuchungen ein; z.B. als Adsorptionsmittel, Gerinnungsmittel, Demulgator, Alginat, Extraktionssmittel, Wärmeträger, Reagens für die Wasseraufbereitung oder zur Benutzung in der Papierindustrie zum Beispiel als Antistatikum.

ES4 - Abschnitt Nr. 2 Nutzungsbedingung und Risikomanagementmaßnahmen

Platz für zusätzlichen Erklärungen, wenn solche gebraucht werden.

ES4 - Abschnitt Nr. 2.1 Kontrolle der Arbeitsrisiken

Produktcharakteristik

Physische Produktform

Fest, mittlere Staubigkeit [OC2]

Konzentration des Stoffs im Produkt

Umfasst den Prozentgehalt des Stoffs in dem Produkt bis zu 100 % (wenn nichts anderes angegeben wurde) [G13].

Verwendbare Menge

Nicht anwendbar

Häufigkeit und Dauer der Anwendung

Täglich bis zu 8 Stunden (wenn nichts anderes angegeben wurde) [G2]

Menschliche Faktoren, nicht beeinflussbar durch Risikomanagement

Nicht anwendbar

Andere Nutzungsbedingungen, die die Arbeitsbedingungen beeinflussen

Voraussetzung: Anwendung bei Temperaturen, die nicht höher als 20° C über der Raumtemperatur sind, wenn nichts anders angegeben wurde [G15].

Voraussetzung: Einführung eines guten Basisstandards für Arbeitshabite [G11].

Begleitendes Szenarium

Risikomanagementmaßnahmen

Bemerkung: Auflistung der Standardregeln für das Risikomanagement entsprechend der Verwaltungshierarchie der ECHA-Vorlage wie folgt: 1. Technische Maßnahmen für Sicherung gegen Auslaufen, 2. Technische Maßnahmen für Sicherung gegen Dispersion, 3. Organisationsmaßnahmen, 4. Persönlicher Schutz.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: airdry Auto-Entfeuchter
Version: 19.04.1
überarbeitet am: 12.04.2019
Druckdatum: 12.04.2019

Allgemeine Maßnahmen (Reizfaktoren) [G19]

Vermeiden Sie die Berührung des Produkts mit der Haut und schaffen Sie die Verschmutzung weg, sobald diese auftritt. Ziehen Sie Handschuhe (EN374) an, wenn Möglichkeiten der Verschmutzung auftreten können, und waschen Sie die Verschmutzung von den Händen sofort ab. Führen Sie Mitarbeiter Schulungen zwecks Vorbeugung/Minimierung dieser Risiken durch und melden Sie jegliche Hautprobleme, die dabei entstehen können [E3]. Benutzen Sie eine geeignete Schutzbrille [PPE26].

Allgemeine Risiken [CS1]

Kontinuierlicher Prozess [CS54]

Allgemeine Risiken [CS1]

Kontinuierlicher Prozess [CS54]

Probenentnahme [CS56]

Allgemeine Risiken [CS1]

Benutzung in abgeschlossenen Prozessen [CS37]

Allgemeine Risiken (offene Systeme) [CS16]

Batch-Prozess [CS55]

Musterentnahme [CS56]

Abfüllung/Vorbereitung von Ausrüstung der Fässer [CS45]

Kalandrieren (Banburys einzuschalten) [CS64]

Zersprühen [CS10]

Offene Be- und Entladung von Schüttware [CS503]

Nicht zweckbestimmte Anlage [CS82]

Geschlossene Be- und Entladung von Schüttware [CS501]

Zweckbestimmte Anlage [CS81]

Transport von Fässern und Packungen [CS8]

Beförderung/Transport [CS58]

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [E18].

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Reduzieren Sie die Risiken auf ein Mindestmaß durch teilweise Eingrenzung des Platzes der Operationsdurchführung oder der Ausrüstung und versorgen Sie diesen Platz mit Sauglüftung [E60], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Rollen, Bürsten [CS51]	<i>Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Tauchen, Durchtränkung und Ausgießen [CS4]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Labortätigkeiten [CS36]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Reinigung und Instandhaltung der Ausrüstung [CS39]	<i>Waschen oder entfernen Sie den Stoff aus der Ausrüstung vor Inbetriebnahme und Instandhaltung [E81], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Nicht zweckbestimmte Anlage [CS82]	
Probenentnahme [CS2]	<i>Stellen Sie eine gute Lüftung sicher (nicht weniger als 3 bis 5 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E11], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Zweckbestimmte Anlage [CS81]	<i>Vermeiden Sie die Durchführung der Operation länger als vier Stunden [OC12].</i>
Musterentnahme [CS2]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Nicht zweckbestimmte Anlage [CS82]	
Allgemeine Risiken (geschlossene Systeme) [CS15]	<i>Stellen Sie eine kontrollierte Lüftung sicher (nicht weniger als 10 bis 15 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E40], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Erhöhte Temperatur [CS111]	
Temperatur des Prozesses \leq Schmelztemperatur des Calciumchlorids	
Allgemeine Risiken (geschlossene Systeme) [CS15]	<i>Stellen Sie eine kontrollierte Lüftung sicher (nicht weniger als 10 bis 15 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E40], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Erhöhte Temperatur [CS111]	
Temperatur des Prozesses $>$ Schmelztemperatur des Calciumchlorids	
Stofftransport [CS3] (offene Systeme) [CS108]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Batch-Prozesse bei den erhöhten Temperaturen [CS136]	
Temperatur des Prozesses \leq der Schmelztemperatur des Calciumchlorids	
Stofftransport [CS3] (offene Systeme) [CS108]	<i>Stellen Sie eine kontrollierte Lüftung sicher (nicht weniger als 10 bis 15 Wechsel des gesamten Luftvolumens pro Stunde) [E40], oder: Tragen Sie einen Atemschutz entsprechend EN140 mit A/P2 Filter oder besser [PPE29].</i>
Batch-Prozesse bei den erhöhten Temperaturen [CS136]	
Temperatur des Prozesses $>$ der Schmelztemperatur des Calciumchlorids	
Aufbewahrung [CS67]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Allgemeine Risiken (geschlossene Systeme) [CS15]	
Aufbewahrung [CS67]	<i>Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert [EI18].</i>
Allgemeine Risiken (geschlossene Systeme) [CS15]	
Musterentnahme [CS56]	

Expositionsszenario - Anwendung des Calciumchlorides von Verbrauchern (ES10)

ES10 - Abschnitt Nr. 1 Bezeichnung des Szenarios

Bezeichnung

Anwendung des Calciumchlorids und der Produkte, die Calciumchlorid enthalten, durch Verbraucher

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

Anwendungsbereich *SU21*
Produktkategorie *PC2, PC4, PC 5, PC12, PC16, PC 27, PC35, PC37, PC0- UCN-Code K35100*
Kategorie der Gefahren für die Umwelt *ERC8a, ERC8d*
Prozesse, Aufgaben, Tätigkeit

ES10 - Abschnitt Nr.2 Anwendungsbedingungen (OC) und Maßnahmen des Risikomanagements (RMM)

Platz für zusätzliche Erklärungen des Szenariums, wenn solche gebraucht werden.

ES10 - Abschnitt 2.1 Kontrolle der Verbraucherrisiken

Physische Produktform

Konzentration des Stoffes im Produkt

Umfasst Konzentration bis zu 100 %.[ConsOC1]

Zusätzliche Untertitel für die Charakteristik der Produktion entsprechend den Anforderungen.

Die Standardphrasen für jeden Untertitel.

Eingesetzte Menge

Für jeden Anwendungsfall beträgt die eingesetzte Menge bis zu 50 kg, wenn nichts anderes angegeben ist [ConsOC2].

Häufigkeit und Dauer der Anwendung

Bis zu 365 Tage pro Jahr anzuwenden, wenn nichts anderes angegeben ist [ConsOC3]; bis zu 24 Stunden für jeden Anwendungsfall, wenn nichts anderes angegeben ist [ConsOC14].

Menschliche Faktoren, nicht beeinflussbar durch Risikomanagement

Inhalation von bis zu 32,9 m³/Tag (Begründung; StandardConsExpo leichte körperliche Tätigkeit -60 kg. Durchschn. Frau ist vertretbarer Worst-Case)

Andere Nutzungsbedingungen, die die Arbeitsbedingungen beeinflussen

*Bei Raumtemperatur anwenden [ConsOC15]; Raumvolumen von 1 m³ "Raumvolumen" wird als persönlicher Bereich interpretiert: ein kleiner Bereich in 1 m³ um die Produktanwendung herum. Das minimale Volumen der Luftströmung ist 0,6 pro Stunde (Luftauswechselrate). Begründung; genannter Wert ist gleich einem typischen Wert innerhalb des Raumes (allgemeines Informationsbulletin ConsExpo - Bericht vom Nationalen Institut für Gesundheitswesen und Umweltschutz 320104002/2006) – unspezifizierter Raum). Umfasst eine Anwendung mit einem Ausbreitungsbereich von 125 m², wenn nicht anderes angegeben ist.
„Berühren Sie die Augen bei der Benutzung dieses Produkts nicht“.*

Chemische Produktkategorie

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname:

airdry Auto-Entfeuchter

Version:

19.04.1

überarbeitet am:

12.04.2019

Druckdatum:

12.04.2019

PC2 (Adsorptionsmittel) CaCl2 als heimischer Luftentfeuchter

OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert

RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung

PC 4 (Gefrierschutzmittel + Mittel gegen Vereisung) CaCl2 als Gefrierschutzmittel und Enteisung

OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert

RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung

PC 9b (Füllstoffe, Kitte, Verputz, Modeliermasse) Einsatz CaCl2 in Modeliermasse

OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert

RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung

PC 12 (Düngemittel) Einsatz von CaCl2 in heimischem Düngemittel

OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert

RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung

PC16 (Wärmeträgerflüssigkeit) CaCl2 als Energiequelle in selbstwärmenden Tassen

OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert

RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung

PC27 (Pflanzenschutz) CaCl2 in Präparaten für den Pflanzenschutz für Nicht-Sprühanwendung

OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert

RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung

PC27 (Pflanzenschutz) CaCl2 in Präparaten für den Pflanzenschutz bei Sprühanwendung

OC = Sprühanwendung umfasst eine Konzentration bis zur Sättigung (45%) [ConsOC1]; umfasst Dauer des Zersprühens bis zu 10 Minuten/pro Anwendung. Umfasst den Gebrauch mit einem Raumvolumen bis max. 58 m³ bei einer Raumhöhe von 2,5 m. Begründung; Standard Consexpo-Pestcontrol>> Zersprühen auf Oberfläche

RMM = Von der Person wegsprühen

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Sprühanwendung

PC35 (Wasch-und Putzmittel) CaCl2 enthalten in Wasch- und Putzmittel für Nicht-Sprühanwendung

OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert

RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2015/830



Handelsname: *airdry Auto-Entfeuchter*
Version: *19.04.1*
überarbeitet am: *12.04.2019*
Druckdatum: *12.04.2019*

PC35 (Wasch-und Putzmittel) CaCl2 enthalten in Wasch- und Putzmittel für Sprühanwendung

OC = Umfasst eine Konzentration bis zur Sättigung (45%) [ConsOC1]; umfasst Dauer des Zersprühens bis zu 10 Minuten /pro Anwendung. Umfasst den Gebrauch mit einem Raumvolumen bis max. 58m³ mit einer Höhe des Raums von 2,5 m. Begründung; Standard Consexpo-Pestcontrol>> Zersprühen auf Oberfläche

RMM = Von der Person wegsprühen

Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Sprühanwendung

PC37 (Chemikalien für Wasseraufbereitung) CaCl2 zur Wasseraufbereitung, z.B. in Aquarien

*OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert
RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt
Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung*

PC0- UCN code K35100 (Zement/Beton/Mörtel) CaCal2 in Zement/Beton/Mörtel

*OC = Keine spezifischen Anwendungsbedingungen identifiziert
RMM = Keine konkreten Maßnahmen bestimmt
Begründung: Bewertungsgrundlage für den Worst-Case: Nicht-Sprühanwendung*